



mikropor

Yeni Spin-on Separatör



Yağ kaçak oranını
sıfıra kadar düşüren
ve dünyada sadece
Mikropor'a özel
separasyon teknolojisi

Üretimin her safhasındaki
kalite kontrol süreçleri
sayesinde **sıfır** kalite
sorunu



Manufacturing Forward



Zero Genel Özellikler



- İç element ile jeton arasındaki kaçak riskini sıfıra indirmek için 2 farklı sızdırmazlık noktası
- Çevrim sayısını 1 milyonun üstüne çıkarmak için özel boğma tekniği
- Yüksek patlama basınçlarına ulaşabilmek ve paslanmayı önleyebilmek için enjeksiyon döküm alüminyum jeton
- Piyasadaki diğer rakip ürünlere göre %50 daha kalın kovan sacı
- Yüksek basınçlara uygun kovan sıvama teknolojisi
- Çok özel tasarımı ve alaşımli conta ve o-ringler
- Sektördeki en düşük basınç düşümü ve en uzun servis ömrü

Model	Maks. Debi (m ³ /dk @7 barg)	Çap1 (mm)	Çap2 (mm)	Yükseklik (mm)
Zero 10	0,5	Ø 79	Ø80	84
Zero 20	1	Ø 79	Ø83	137
Zero 30	2	Ø 97	Ø100	214
Zero 40	1,5	Ø 97	Ø100	175
Zero 50	4	Ø 110	Ø 111	261
Zero 60	3	Ø 138	Ø141	192
Zero 70	6	Ø 138	Ø141	314
Zero 80	7	Ø 138	Ø141	349

Tüm modeller için

- Maksimum Çalışma Basıncı: **20 barg**
- Başlangıç Basınç düşümü: **150 mbar**
- Önerilen Çalışma Süresi: **4000 saat**
- Değişim için Önerilen Basınç Düşümü: **1 bar**



Manufacturing Forward

Mikropor, tasarımın tamamı veya bir bölümünü, tek bir ürün için ya da genel olarak önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

